

ANTIFREEZE -32 (SUPER G11 ЗЕЛЕНИЙ)

ВИСОКОЯКІСНА ОХОЛОДЖУЮЧА РІДИНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ASTM D3306

ASTM D4985

ОПИС:

Високоякісна охолоджуюча рідина зеленого кольору для сучасних бензинових та дизельних двигунів (включно для двигунів з легких металів), що експлуатуються в різних сезонних та кліматичних умовах.

Не містить гліцерину!

YUKO Antifreeze -32 (Super G11 зелений) - захистить ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії та формування шкідливих відкладень. Надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді та сталі.

YUKO Antifreeze -32 (Super G11 зелений) виготовлено на основі моноетиленгліколю та спеціальних антикорозійних присадок компанії BASF.

Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів та фосфатів.

ДОПУСКИ:

G11

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11)

BMW GS 9400

MAN 324 NF

MB 325.0/325.2

MTU (MTL 5048)

BS 6580

Porsche

Saab 6901 599

Opel GM QL 130100

Cummins 85T8-2

Cummins CES 14603

Caterpillar

Detroit Diesel 7SE298

John Deere 8650-5

Case

New Holland

Volvo

MACK 014617004

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінний захист від корозії системи охолодження, виготовленої зі сталі, алюмінію, чавуну, міді, латуні, легкоплавкого припою;
- Зменшує імовірність кавітаційних руйнувань;
- Сумісна з деталями ущільнювачів з гуми;
- Попереджає піноутворення;
- Захист від морозу та перегріву завдяки більш високій точці кипіння. Збільшена міцність хладагенту.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20°C, г/см³	1,030 – 1,090
Корозійний вплив на метали г/м2 сут.:	витримує
мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній	0,2
припій	0,3
Водневий показчик (pH), при 20 °C	7,5-11
Лужність, см³, не менш ніж	1
Піноутворення, см³, не більш ніж	30
Температура кристалізування, °C	-32
Колір	зелений

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 5л	023720	
Каністра пластик 1кг	023716	