ANTIFREEZE CONCENTRATE (SUPER G11 ЗЕЛЕНИЙ)

КОНЦЕНТРАТ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ASTM D3306 ASTM D4985

ОПИС:

Високоякісний концентрат охолоджувальної рідини для сучасних бензинових і дизельних двигунів легкових, вантажних автомобілів, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів (в т.ч. двигунів з легких металів). Рекомендований для використання за будь-яких сезонних і кліматичних умов.

Призначений для захисту двигуна від замерзання, перегріву, корозії. Запобігає утворенню шкідливих відкладень.

Yuko Antifreeze Concentrate (Super G11 зелений) виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить гліцерину, нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

Застосування:

Попередньо YUKO Antifreeze Concentrate (Super G11 зелений) необхідно змішати з водою у співвідношенні від 33% до 60%. Оптимальним є співвідношення 50/50. При цьому при 50% суміші концентрату з водою досягається захист від морозу до -38 °C, а при 33% суміші концентрату з водою - до -18 °C. Для змішування рекомендовано використання пом’якшеної води.

ДОПУСКИ:

G11

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11) | BMW GS 9400 | MAN 324 NF | MB 325.0/325.2 | MTU (MTL 5048) | BS 6580 | Porsche | Saab 6901 599 | Opel GM QL 130100 | Cummins 85T8-2 | Cummins CES 14603 | Caterpillar | Detroit Diesel 7SE298 | John Deere 8650-5 | Case | New Holland | Volvo | MACK 014617004

ПЕРЕВАГИ:

- Тривали та ефективний захист від корозії для всіх конструктивних елементів системи охолодження;
- Захист від перегрівання та морозу;
- Збільшена міцність холодоагенту;
- Зменшує імовірність кавітаційних руйнувань, наприклад, у насоса охолоджувальної рідини;
- Запобігає піноутворенню.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Відносна щільність при 15.6 °C	1117 kg/m³
pH значення при 50% розведенні водою	8.5
Температура застигання	-42 °C
Колір	зелений

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	018973	482311040049
Каністра пластик 10л	019360	