

ЛУБРИНОЛ-2М (ISO 220)

СИНТЕТИЧНИЙ ЗАСІБ ВОДОЗМІШУВАЛЬНИЙ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 220

ОПИС:

Синтетичний продукт, використовується у вигляді 3% - 8% водної емульсії при обробці алюмінію та його сплавів. Підходить для операцій обробки чавуна, конструкційних вуглецевих сталей у тому числі різанням, точінням, фрезеруванням, свердлінням, нарізання різьби, шліфування. Для приготування водної емульсії не потребує особливих вимог до рН води, не містить в собі грубодисперсних домішок і хімічних добавок.

ПЕРЕВАГИ:

- Має підвищені консерваційні властивості;
- Простота використання та тривалий строк служби;
- Високі протизношувальні властивості.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зовнішній вигляд при температурі (20±5)°C	прозора рідина жовтого кольору
Запах	не подразнюючий
Густина при 20°C, кг/м³	1066,1
В'язкість кінематична при 40°C, мм²/с	125,09
Стабільність під час зберігання	витримує
Кислотне число, мг КОН/г	18,55
Число омилення, мг КОН/г	11,28
Зольність, %	0,082
Корозійна дія на метали 5% емульсії	витримує
Стабільність 5% робочої емульсії протягом 3 годин при температурі (20±5)°C	витримує
Значення рН робочої 5% емульсії, одиниць рН	9,57
Коефіцієнт рефракції	1,65

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 180кг	021399	
Каністра пластик 17.5кг	021398	