

REDUS CLP 460

ОЛИВА РЕДУКТОРНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 460

DIN 51517/3: CLP

ОПИС:

Прогресивна оліва, призначена для використання в імпортному та вітчизняному обладнанні. Виготовляється за інноваційною технологією з використанням імпортних високоякісних присадок, відповідає основним світовим стандартам, щодо редукторних олив.

Оліва редукторна Redus CLP 460 рекомендована для застосування в промислових редукторах (в технологічних приводах, конвеєрах, вантажно-розвантажувальних пристроях), металургії (в сталеливарній промисловості, в циркуляційних системах змащення приводів прокатних станів), шахтах і кар'єрах (в закритих редукторах, відкритих зубчастих передачах, вузлах ковзання, тросах), високошвидкісних приводах (високооборотного ротаційного обладнання, турбін, відцентрових компресорів).

ПЕРЕВАГИ:

- Має високі ЕР показники, що забезпечують довготривалу роботу без задиру, зварювання або поломки зубів редукторів;
- Широкий температурний діапазон застосування;
- Можливість застосування в більш навантажених редукторах;
- Більш довготривала робота без заміни;
- Зменшення витрат на обслуговування та ремонт обладнання.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с, в межах	414-506
Індекс в'язкості, не менш	85
Температура спалаху, °C, не нижче	240
Температура застигання, °C, не вище	-12
Кислотне число, мг КОН/г, не більше	2,0
Густина при 20°C, не більше	930
Зольність, %, не більше	0,5
Індекс задиру (Із), Н, не менш	539
Показник зношування (196 Н), не більше	0,45

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	013393	
Бочка метал 200л	010619	

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія