ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

REDUS UNIVERSAL

МАСТИЛО РЕДУКТОРНЕ УНІВЕРСАЛЬНЕ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2 | ISO 6743-9: L-XCCHB1 | DIN 51502: KP1K-30

ОПИС:

Універсальне мастило призначене для редукторів та внутрішніх рухомих частин електроінструменту, садово-паркової техніки та інших механізмів та обладнання, що працює при високих навантаженнях і температурах.

Завдяки вмісту присадок класу EP ефективно змащує поверхню, забезпечує високі протизносні та антикорозійні властивості. Гарантує тривалий захист від вимивання водою і перегріву рухливих частин.

Для зручності нанесення мастила туба укомплектована знімним носом-аплікатором.

ДОПУСКИ:

EP

ПЕРЕВАГИ:

- Зменшує зношування в умовах високих температур та вібрацій;
- Механічна та протиокислювальна стабільність;
- Надійне змащування і низька випаровуваність;
- Захист від іржавіння та корозії;
- Стійкість до вимивання водою.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість ефективна при -20 ºС, 10 с-1, Па•с, не більше	600
Пенетрація при 25˚С, х 10-1 мм	310-340
Температура крапання,˚С	180
Корозійний вплив на метали	витримує
Колоїдна стабільність, %	18
Випарність, %, не більше	2
Навантаження зварювання (Рзв), Н, не менш	2450

Фасування	Артикул	Штрихкод
Туба пластик 0.125л	015181	482007024401