

TRANS HD 75W-90

ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА ДЛЯ ВИСОКОНАВАНТАЖЕНИХ ВУЗЛІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 75W-90

API GL-5

ОПИС:

Вдосконалена (HC) трансмісійна олива для використання в сучасних високонавантажених механізмах легкового та вантажного транспорту - механічних коробках передач, головних редукторів, диференціалах, роздавальних коробках, а також у всіх інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олив класу API GL-5.

ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена стійкість до високих навантажень, легкий запуск за низьких температур протягом усього терміну експлуатації;
- Стабільно високі робочі характеристики за різних режимів роботи, в т.ч. екстремальних;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне і чітке перемикавання передач та безшумну роботу.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13.5-18.5
Густина при 20°C, кг/м³, не більше	900
Індекс в'язкості, не менше	145
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C, не вище	-40

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жерсть 20л	020486	
Відро жерсть 20л	020481	
Каністра пластик 1кг	020477	