

VEGA SYNT 5W-40

НС-СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-40

API SL

API CF

ACEA A3/B4

ОПИС:

Всесезонна універсальна синтетична моторна олива призначена для використання у бензинових і дизельних двигунах. Ефективно захищає та забезпечує роботу двигуна у широкому температурному діапазоні та в умовах помірної кліматичної зони. Рекомендовано для застосування у двигунах зі стандартними інтервалами заміни як сучасних, так і минулих поколінь.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.3

VW 502.00

VW 505.00

BMW LL-01

ПЕРЕВАГИ:

- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок;
- Зменшує витрати палива та викиди відпрацьованих газів;
- Має чудові низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокислювальні властивості;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13.2
Густина при 20°C, кг/м³	855
Індекс в'язкості	148
Лужне число, мг КОН/г	9.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	224
Температура застигання, °C	-36

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 4л	020509	
Каністра пластик 1л	020505	

ТОВ "СП ЮКОЙЛ", 69014, Україна, м.Запоріжжя, вул.Базова, За за ТУ У 19.2-31852954-116:2021.Параметри та їх значення, вказані у таблиці, є типовими для даного продукту, мають довідковий характер і не можуть бути юридичною гарантією властивостей продукту або придатності продукту для конкретної сфери застосування. Фактичні параметри продукту відображаються у паспорті якості на кожну вироблену партію. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію щодо продукту у будь-який час без попередження. Служба технічної підтримки: support@yuko.ua

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія