

DYNAMIC 10W-40

УНІВЕРСАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СИНТЕТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API SG

API CD

ОПИС:

Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно інструкцій виробників.

Виробляється з якісних базових олив з додаванням поліпшеного пакета присадок, що містить синтетичні компоненти, забезпечуючи високі експлуатаційні характеристики.

ПЕРЕВАГИ:

- Високі протизносні, антиокиснювальні і диспергируючі характеристики;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14,2
Густина при 20°C, кг/м³	875
Індекс в'язкості	148
Лужне число, мг КОН/г	7.9
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	217
Температура застигання, °C	-34

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	006081	482007024026
Каністра пластик 5л	006080	482007024208
Каністра пластик 4л	006125	482007024207
Каністра пластик 1л	006079	482007024206