

YUKO M-10Г2ЦС

МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ СУДНОВИХ МЕХАНІЗМІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 30

ОПИС:

Застосовується для змащування головних і допоміжних тронкових середньо- і високофорсованих дизельних двигунів суден морського і річкового флотів, редукторів, компресорів, а також інших суднових механізмів, де потрібне застосування олів, що характеризуються вологостійкістю.

Також застосовується у високофорсованих циркуляційних системах і крейцкопфних дизелях, високого ступеня форсування, для лубрикаторних систем змащування циліндрів низькооборотних дизелів при роботі на паливах з вмістом сірки до 1,0%.

Виробляється з базових мінеральних олів із спеціальним пакетом присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує мінімальне нагароутворення при роботі на залишкових паливах;
- Зменшує зношування деталей двигуна;
- Має високу термоокиснювальну стабільність та захист від піноутворення;
- Запобігає корозійному впливу морської води та іржавінню механізмів;
- Має добру фільтрувальну здатність та здатність легко відокремлюватись від води.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	10.67
Щільність при 20°C, кг/м ³	889
Індекс в'язкості	94
Лужне число, мг КОН/г	9.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-11

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000783	482007024072