

МОТОМІХ 2Т

МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДВОТАКТНОЇ ТЕХНІКИ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

API TC

JASO FB

ОПИС:

Призначена для систем змащування двотактних двигунів з повітряним охолодженням сучасних мотоциклів, мопедів, бензопил та іншої техніки.

Застосовується як компонент в паливно-мастильній суміші в пропорції, згідно рекомендацій виробників техніки. Типовий показник введення становить 1:32 - 1:50.

ПЕРЕВАГИ:

- За рахунок вмісту комплексу активних присадок забезпечує високі змащувальні, протизносні, антикорозійні і миючі характеристики;
- Високоєфективні присадки сприяють видаленню нагару з камери згоряння;
- Можливість всесезонного використання;
- Забезпечує тривалу роботу свічки запалювання;
- Добре змішується з паливом навіть при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	8.5
Щільність при 20°C, кг/м³	890
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	0.85
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	215
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	000605	482007024081
Банка жерсть 500мл	023244	4823110403266