

SUPER SYNTHETIC C3 5W-30

НС-СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30

API SN

API CF

ACEA C3

ОПИС:

Легкотекуча всесезонна НС-синтетична моторна олива, вироблена на основі гідрокрекінгових базових олив з додаванням ПАО і висококласних присадок. Використовується в двигунах з подовженим інтервалом заміни, включаючи машини, обладнані фільтром сажі (DPF).

Олива YUKO Super Synthetic 5W-30 ідеальна для застосування в двигунах, де рекомендовано оливи, відповідні специфікаціям VW 504.00 / 507.00. Може також застосовуватися і в інших двигунах всіх конструкцій, окрім VW R5-, V10 TDi з насос-форсункою або без фільтра сажі, для яких необхідні оливи, відповідні специфікаціям VW 503.00, 506.00, 506.01. Ми постійно вдосконалюємо наші продукти. Зображення та специфікації товару на сайті можуть відрізнятися.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.31

MB 229.51

VW 504.00/507.00

BMW LL-04

Porsche C30

Fiat 9.55535-G1

ПЕРЕВАГИ:

- Зменшує витрати палива та викиди відпрацьованих газів;
- Зменшене утворення золи (Low SAPS);
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок. Має чудові низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокислювальні властивості;
- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20°C, кг/м³	855
Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	11,5
Індекс в'язкості	162
Лужне число, мг КОН/г	6,7
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-39

Фасування	Артикул	Штрихкод
Ойлбокс картон. поліетилен 20л	019794	
Каністра жерсть 1л	021587	
Каністра жерсть 4л	020770	

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія