

TURBO DIESEL 15W-40

ВСЕСЕЗОННА МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40

API CD

API SF

ACEA E2

ACEA E5

ОПИС:

Призначена для всесезонного застосування в атмосферних і турбованих дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, вантажних автомобілів в т.ч. обладнаних турбонаддувом.

Виробляється з мінеральних базових олів та сучасних присадок, забезпечуючи характеристики, що значно перевищують оливи аналогічного класу.

Найбільш оптимальна олива для переведення дизельних двигунів із сезонних олів (класів M10Г2к, M10ДМ) на всесезонні.

Допускається застосування у бензинових двигунах відповідно рекомендацій автовиробників.

ПЕРЕВАГИ:

- Гарні змащувальні, миючі та антикорозійні характеристики;
- Надійний захист двигуна від низько-і високотемпературних відкладень;
- Оптимально для найбільш поширених моделей дизельних двигунів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- Ідеальне співвідношення «ціна-якість»;
- Найбільш оптимальна олива для переведення дизельних двигунів із сезонних олів на всесезонні.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	14.0
Густина при 20°C, кг/м³	895
Індекс в'язкості	115
Лужне число, мг КОН/г	7.2
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-25

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021333	4823110401477
Бочка метал 200л	000178	482007024061
Ойлбокс_картон. поліетилен 20л	018313	482007024338
Каністра пластик 5л	005738	482007024060

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-045:2010. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія