

YUKO UTTO 80W

УНІВЕРСАЛЬНА ТРАКТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ГІДРОСИСТЕМ І ТРАНСМІСІЙ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

API CI-4

ОПИС:

Універсальна тракторна олива, яка належить до типу UTTO, призначена для змащення коробок передач, головних передач, гідравлічних систем, а також мокрих гальм і зчеплень в тракторах, лісо- і сільськогосподарській техніці та будівельних машинах. Застосовується також для важких умов експлуатації.

Універсальна тракторна олива для гідросистем і трансмісій (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil). Виробляється з використанням високоякісних мінеральних базових олив і багатофункціонального пакета присадок.

ВІДПОВІДНОСТІ:

JOHN DEERE J20A, J20C

AGCO MF M1135, M1139, M1141

CASE MS1207, MS1210

ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F

ALLISON C4

Caterpillar TO-2

Case New Holland MAT-3525

M2C-134 A-D

FNHA-2-D.201.00

Volvo WB 101

Massey-Ferguson M1143 M1145

Ford

ПЕРЕВАГИ:

- чудові протизносні властивості забезпечують максимальний термін служби деталей техніки;
- застосування модифікаторів тертя дозволяє досягти необхідного рівня фрикційних властивостей, забезпечуючи ефективну роботу мокрих гальм і зчеплення;
- відмінні протизносні та протизадирні властивості забезпечують захист зубчастих передач і вузлів гідравлічних систем в широкому діапазоні температур навколишнього середовища;
- може застосовуватися в якості загального мастильного матеріалу для трансмісії та гідравлічної системи;
- надійний захист агрегатів трактора в різних умовах експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при темп. 100 °C, мм² / с	9,7
Індекс в'язкості	138
Лужне число TBN, мг КОН/г	9,2
Температура спалаху, °C	220
Температура застигання, °C	-30

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	011118	
Відро жєсть 20л	011335	
Налив	000000	

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія

за ТУ У 23.2-31852954-018. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 01.11.2015 р замінює всі опису даного продукту, які були опубліковані раніше.