

ANTIFREEZE-40 (SUPER G11 СИНІЙ)

ВИСОКОЯКІСНА ОХОЛОДЖУЮЧА РІДИНА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ASTM D3306

ASTM D4985

ОПИС:

Високоякісна охолоджуюча рідина синього кольору для сучасних бензинових та дизельних двигунів (включно для двигунів з легких металів), що експлуатуються в різних сезонних та кліматичних умовах.

Не містить гліцерину!

YUKO Antifreeze Super G11 (синій) - захистить ваш двигун від замерзання, перегріву, корозії та формування шкідливих відкладень. Надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді та сталі.

YUKO Antifreeze Super G11 (синій) виготовлено на основі моноетиленгліколю та спеціальних антикорозійних присадок компанії BASF.

Не містить нітритів, амінів, силікатів, боратів та фосфатів.

ДОПУСКИ:

G11

ВІДПОВІДНОСТІ:

VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (G 11)

BMW GS 9400

MAN 324 NF

MB 325.0/325.2

MTU (MTL 5048)

BS 6580

Porsche

Saab 6901 599

Opel GM QL 130100

Cummins 85T8-2

Cummins CES 14603

Caterpillar

Detroit Diesel 7SE298

John Deere 8650-5

Case

New Holland

Volvo

MACK 014617004

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінний захист від корозії системи охолодження, виготовленої зі сталі, алюмінію, чавуну, міді, латуні, легкоплавкого припою;
- Зменшує вірогідність кавітаційних руйнувань;
- Сумісна з деталями ущільнювачів з гуми;
- Попереджає піноутворення;
- Захист від морозу та перегріву завдяки більш високій точці кипіння. Збільшена міцність холодоагенту.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 20°C, г/см ³	1,040 – 1,100
Корозійний вплив на метали г/м ² сут.:	витримує
Мідь, латунь, сталь, чавун, алюміній	0,2
Припій	0,3
Водневий показчик (рН), при 20 °С	7,5-11
Лужність, см ³ , не менш ніж	2
Піноутворення, см ³ , не більш ніж	30
Температура початку кристалізації, °С	-38
Колір	синій

Фасування	Артикул	Штрихкод
20л	017542	482007024894
9л	014027	482007024821
215кг	017739	482007024810
10кг	019944	
5л	014030	482007024820
1л	015216	482007024447