

# ANTIFREEZE CONCENTRATE (SUPER G12+ ЧЕРВОНИЙ)

## ВИСОКОЯКІСНИЙ КОНЦЕНТРАТ ОХОЛОДЖУВАЛЬНОЇ РІДИНИ

### ОПИС:

Високоякісний концентрат охолоджувальної рідини для сучасних потужних і високонавантажених бензинових і дизельних двигунів легкової, вантажної, сільськогосподарської техніки, стаціонарних двигунів, що експлуатуються за різних сезонних і кліматичних умов. Особливо рекомендований до застосування у системах охолодження двигунів, виготовлених з алюмінію.

Захищає двигун від замерзання, перегріву, корозії. Перешкоджає утворенню шкідливих відкладень та забезпечує надійний захист металевих деталей двигуна з чавуну, алюмінію, міді й сталі.

Yuko Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) виготовлений на основі моноетиленгліколю і спеціальних антикорозійних присадок. Не містить гліцерину, нітритів, амінів, силікатів, боратів і фосфатів.

### Застосування:

Попередньо YUKO Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) необхідно змішати з водою. Для змішування рекомендовано використання пом'якшеної води.

При співвідношенні 50% YUKO Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) і 50% води досягається захист від морозів до -38 °С.

При співвідношенні 69% (максимум) YUKO Antifreeze Concentrate (Super G12+ червоний) і 31% води досягається захист від морозів до -68 °С.

### ДОПУСКИ:

G12+

### ВІДПОВІДНОСТІ:

Audi/Seat/Skoda/VW TL 774-D/F (G12)

MB 325.3

MAN 324 SNF

Ford WSS-M 97B44-D

MTU MTL 5048

Porsche

Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv

## ПЕРЕВАГИ:

- Тривалий і надійний захист від корозії
- Покращена теплопередача
- Використовується для змішаних автопарків: один продукт для легкових, вантажних і будівельних машин
- Завдяки тривалому терміну служби скорочує негативний вплив на навколишнє середовище
- Запобігає піноутворенню

Фасування	Артикул	Штрихкод
215кг	018991	482311040050
10кг	019350	

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Відносна щільність при 15.6 °C	1119 kg/m <sup>3</sup>
pH значення при 50% розведенні водою	8.7
Температура застигання	-42 °C
Колір	червоний

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія