

DIESEL SAE40

СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 40

API CC

ОПИС:

Призначена для середньофорсованих автотракторних двигунів без наддуву, дизель-генераторів, насосних агрегатів, середньофорсованих тепловозних дизелів, що працюють при підвищених навантаженнях на дизельному паливі з вмістом сірки до 0,5%. За своїми експлуатаційними властивостями дорівнює та навіть перевищує властивості M-14B2.

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає деталі двигуна від усіх видів відкладень і корозії;
- Має добрі миючі, антиокиснювальні, протизадирні і протизношувальні властивості;
- Характеризується здатністю нейтралізовувати кислоти, що утворюються в результаті експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	12,5 – 16,3
Густина при 20°C, кг/м³	910
Індекс в'язкості	85
Лужне число, мг КОН/г	4,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-12
Зольність сульфатна, %	1,2

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	020537	
Каністра пластик 20л	020536	4823110402412