

# ГАЛЬМІВНА РІДИНА DOT 4

## УНІВЕРСАЛЬНА СИНТЕТИЧНА ГАЛЬМІВНА РІДИНА

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE J1704

ISO 4925 Class 4

### ОПИС:

Універсальна синтетична гальмівна рідина для гідравлічних гальмівних систем та приводів зчеплення легкових та вантажних автомобілів, мототехніки, комерційної та іншої спеціалізованої техніки.

Сумісна з сучасними системами безпеки типу ABS, ESP, TSC, EBD тощо. Рекомендована до використання в техніці, що оснащена дисковими та/або барабанными гальмівними механізмами, де виробником допускається використання гальмівної рідини стандарту DOT 4.

Забезпечує надійну роботу гальмівної системи при стандартних та високих навантаженнях у найширшому діапазоні температур.

### ДОПУСКИ:

JIS K 2233 Class 4

FMVSS 116 DOT 4

### ВІДПОВІДНОСТІ:

Mercedes-Benz MB 331.0

VW-norm 501 14

Ford M6C62-A, M6C9103-A

Nissan KE903-99932

NH 800A (Honda)

Renault 41-02-001

Fiat 9.55597

Opel/GM 19 42 421

Toyota

Hyundai

Kia

| Фасування         | Артикул | Штрихкод      |
|-------------------|---------|---------------|
| Банка жерсть 910г | 023248  | 4823110403433 |
| Банка жерсть 455г | 023246  | 4823110403297 |