

DYNAMIC 15W-40

УНІВЕРСАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА З ВИСОКИМ ВМІСТОМ СИНТЕТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40

API SG

API CD

ОПИС:

Призначена для використання в бензинових і дизельних двигунах легкових автомобілів, мікроавтобусів, легкого вантажного транспорту відповідно інструкцій виробників.

Виробляється з якісних базових олив з додаванням поліпшеного пакета присадок, що містить синтетичні компоненти, забезпечуючи високі експлуатаційні характеристики.

ПЕРЕВАГИ:

- Високі протизносні, антиокиснювальні і диспергируючі характеристики;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Легкий «холодний запуск» в зимових умовах;
- Широкий асортимент форм фасування забезпечує потреби будь-якої техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	13.29
Густина при 20°C, кг/м³	874
Індекс в'язкості	148
Лужне число, мг КОН/г	8.23
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	217
Температура застигання, °C	-34

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	020523	
Каністра пластик 20л	020522	
Каністра пластик 5л	020519	
Каністра пластик 4л	020516	
Каністра пластик 1л	020513	