

I-50A

ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНА СПЕЦІАЛЬНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 100

ОПИС:

Використовується в машинах і механізмах промислового обладнання, умови роботи яких не пред'являють особливих вимог до протиокиснювальних та антикорозійних властивостей оливо, а також в якості гідравлічних рідин.

Експлуатаційні характеристики цієї оливи дозволяють використовувати її для змащування легко- та середньо-навантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів а також багатьох інших механізмів, де немає необхідності використовувати спеціальні оливи.

Є базовою оливою селективного очищення що не містить присадок.

* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може бути

не вище мінус 10°C.

ПЕРЕВАГИ:

- Має високу стійкість проти окиснення;
- Характеризується високими деемульгуючими властивостями.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	100.0
Густина при 20°C, кг/м³	882
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	240
Температура застигання, °C	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000320	482007024117