LITOPLEX MS2

ПРОТИЗНОШУВАЛЬНЕ ЛІТІЄВЕ МАСТИЛО З ДИСУЛЬФІДОМ МОЛІБДЕНУ (MOS2)

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ОПИС:

LITOPLEX MS2 - протизношувальне літієве мастило з дисульфідом молібдену (MoS2). Застосовується для вузлів, що працюють за екстремально-високих і ударних навантажень або вібрацій.

LITOPLEX MS2 - особливо рекомендоване для використання там, де під дією вібрації переривається захисний мастильний шар і змащування відбувається за рахунок властивостей дисульфіду молібдену.

Діапазон робочих температур: -30 °C ... +130 °C

ДОПУСКИ:

KPF2K-30 L-XDCGB 2

ПЕРЕВАГИ:

- Високі протизношувальні та протизадирні властивості;
- Тривалий захист від вимивання водою і корозії;
- Висока адгезія до металу і відмінне ущільнення вузлів;
- Ефективна робота вузла навіть при значному зменшенні шару мастила і захист від заклинювання.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в’язкість при 40°C	180
Пенетрація при 25°C	280
Температура краплепадіння	210
Антикорозійні властивості	витримує
Навантаження зварювання (у чотирикульковій машині)	400
Колір	чорний

Фасування	Артикул	Штрихкод
Картуш пластик 0.4л	012698	