

MAX SYNTHETIC 0W-20

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 0W-20

API SP

ILSAC GF-6A

ОПИС:

Високоєфективна, паливозберігаюча синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів нового покоління з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів. Розроблена для автомобілів, вироблених для американського та азіатського ринків (A&A).

Ідеально підходить для двигунів зі збільшеними інтервалами заміни (Longlife). Може застосовуватися для динамічних і екстремальних стилів водіння.

ВІДПОВІДНОСТІ:

GM dexos1 Gen 2

Ford WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A1

Chrysler MS-6395

FIAT 9.55535-CR1/GSX

Toyota

Nissan

Honda/Acura

Mitsubishi

Mazda

Suzuki

HYBRID Cars

Honda/Acura HTO-6

GM 6094 M

MB 229.6

BMW LL-01 FE

VOLVO 95200377

STJLR 03.5003

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує стабільну мастильну плівку в широкому діапазоні температур;
- Сприяє зниженню витрати палива і підвищення екологічності відпрацьованих газів;
- Має хорошу стійкість до механічного зсуву (HTHS) протягом всього терміну експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм²/с	7,7
Густина при 20°C, кг/м³	840
Індекс в'язкості	177
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	225
Температура застигання, °C	-44

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 4л	022063	4820070241521
Каністра жерсть 1л	021555	