MAX SYNTHETIC 5W-30

СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30 | API SP | ILSAC GF-6A

ОПИС:

Високоефективна, паливозберігаюча синтетична моторна олива для бензинових і дизельних двигунів нового покоління з сучасними системами нейтралізації відпрацьованих газів. Містить ПАО. Розроблена для автомобілів, вироблених для американського та азіатського ринків (A&A).
Ідеально підходить для двигунів зі збільшеними інтервалами заміни (Longlife).
Може застосовуватися для динамічних і екстремальних стилів водіння.

ВІДПОВІДНОСТІ:

GM dexos1 Gen 2 | GM 6094M/4718M | Ford WSS-M2C929-A/946A, WSS-M2C945-A | Chrysler MS-6395 | Toyota | Nissan | Honda/Acura | Mitsubishi | Mazda | Suzuki | Chrysler MS 6395 | Ford WSS M2C 912A/913A/B/C/D | Jaguar | Land Rover STJLR.03.5003 | Renault RN0700

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує стабільну мастильну плівку в широкому діапазоні температур;
- Сприяє зниженню витрати палива і підвищення екологічності відпрацьованих газів;
- Має хорошу стійкість до механічного зсуву (HTHS) протягом всього терміну експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с	10.2
Щільність при 20˚С, кг/м³	910
Індекс в'язкості	135
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	215
Температура застигання, ˚С	-35

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	021577	
Каністра жерсть 4л	022065	482311040152
Ойлбокс картон. поліетилен 20л	020773	

Випускається згідно ТУ У 23.2-31852954-115-2021. Дана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 10.05.2021 р замінює всі попедні опубліковані описи данного продукту.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія