

MEGA DIESEL 10W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА ВСЕСЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ СУЧАСНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40

API CI-4

API SL

ACEA E7

ОПИС:

Новітня всесезонна напівсинтетична моторна олива для магістральних та міських вантажівок, сільськогосподарської та будівельної техніки, автобусів та іншої комерційної техніки.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням високоефективного пакета сучасних присадок. Забезпечує високі антифрикційні, антикорозійні, мючі і протиокиснювальні характеристики оливи на протязі всього терміну експлуатації.

Призначена для всесезонного застосування в найсучасніших атмосферних і турбованих дизельних двигунах.

ДОПУСКИ:

MB 228.3

Volvo VDS-3

CAT-ECF-1

CES 20078

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.3

MAN M3275-1

Volvo VDS-3

Renault RLD-2

CES 20076/77

MTU Type 2

ECF-1a

DQC III-10

ПЕРЕВАГИ:

- Легкий «зимовий» запуск;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;
- Поліпшені антипінні властивості, що значно знижує ризик утворення піни в системі гідроприводу клапанів;
- Сумісність з усіма ущільненнями двигунів;
- високий клас експлуатаційних властивостей дозволяє застосовувати YUKO Mega Diesel 10W-40 в більшості двигунів сучасної комерційної техніки.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,8
Густина при 20°C, кг/м ³	875
Індекс в'язкості	150
Лужне число, мг КОН/г	9,1
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	222
Температура застигання, °C	-32

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021325	4820070240511
Бочка метал 200л	005274	482007024053

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія