

MEGA SYNT 5W-30

СИНТЕТИЧНА ДИЗЕЛЬНА ОЛИВА

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30

API CK-4

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ОПИС:

Вдосконалена Low SAPS синтетична моторна олія для високонавантажених високошвидкісних дизельних двигунів з фільтром сажі (DPF) і каталізатором окислення (DOC) зі збільшеними інтервалами заміни.

ДОПУСКИ:

MAN-Approval M 3775, MAN-Approval M 3677

MB 228.51, MB 228.31

VOLVO VDS-4/VDS-4.5

MACK EO-O PREMIUM PLUS

RENAULT TRUCKS RLD-3

SCANIA LDF-4

DAF

IVECO

ПЕРЕВАГИ:

- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Високі та стабільні робочі характеристики в будь-яких режимах роботи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	11,1
Густина при 20°C, кг/м ³	855
Індекс в'язкості	173
В'язкість динамічна, мПа·с, при мінус 30°C, не більше	4745
Лужне число, мг КОН/г	9,33
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	219
Температура застигання, °C	-43
Зольність сульфатна, %	0,88

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	022850	482311040316