

REDUS MOLYBDENUM

СМАЗКА РЕДУКТОРНАЯ С МОЛИБДЕНОМ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

DIN 51502: KPF2K-40

ОПИС:

Противоизносная водостойкая смазка с дисульфидом молибдена (MoS_2) для редукторов садово-парковой техники: газонокосилок, кусторезов, тримеров, электроножниц, садовых пылесосов и воздуходувов, приводных элементов культиваторов, снегоуборочных машин и другой техники, которая работает в условиях вибраций, экстремально высоких и ударных нагрузок. Так же применяется для смазки подвижных частей редукторов, крестовин, карданных соединений электроинструмента.

Произведена на основе гидроксистеарата лития, усиленная противозадирной, антиокислительной и антифрикционной присадкой.

Для удобства нанесения смазки туба укомплектована съемным носом-аппликатором.

ДОПУСКИ:

EP 2

ПЕРЕВАГИ:

- Высокие противоизносные и противозадирные характеристики;
- Отлично подходит для высокооборотистых узлов техники;
- Механическая и антиокислительная стабильность;
- Низкая испаряемость и хорошая водостойкость;
- Надежное смазывание и защита от перегрева;
- Широкий температурный диапазон применения.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Вязкость эффективная при -20 °С, 10 с-1, Па•с, не более	680
Пенетрация при 25 °С, х 10-1 мм	260
Температура каплепадения, °С	195
Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает
Коллоидная стабильность, %	16
Испаряемость, %, не более	3
Массовая доля механических примесей, %, не более	0,0025
Нагрузка сваривания (P _{св}), Н, не менее	3685
Массовая доля воды, %, не более	0,03

Фасування	Артикул	Штрихкод
Туба пластик 0.125л	015182	482007024402