

ШРУС-4

МАСТИЛО ПЛАСТИЧНЕ АВТОМОБІЛЬНЕ З ДИСУЛЬФІДОМ МОЛІБДЕНУ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ОПИС:

Призначене для змащування шарнірів рівних кутових швидкостей (ШРКШ) автомобілів з переднім і повним приводом. Використовується так само для змащування кулькових дворядних підшипників, які використовуються в колісних вузлах вітчизняних та іноземних автомобілів. Мاستило виробляється на основі гідроксистеарату літію та підсилено протизадирною, антиокислювальною та антифрикційною присадками.

ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні протизносні і протизадирні характеристики;
- Гарна водостійкість та низька випаровуваність;
- Висока механічна та антиокислювальна стабільність;
- Збільшений період між проведенням регламентних змащувальних робіт;
- Широкий температурний діапазон застосування.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіня, °C	195
Пенетрація при 25°C, x 10-1 мм	260
Межа міцності при 20°C, Па	620
Колоїдна стабільність, %	10
Випаровуваність при 120°C, %	4.8
Трибологічні характеристики на чотирьохкулькових машинах тертя при температурі (20±5)°C:	
- Індекс задиру, Н	560
- Навантаження зварювання, Н	4900
- Критичне навантаження, Н	1568

Фасування	Артикул	Штрихкод
Дой-пак пластик 0.375л	004916	482007024144