



## SUPER DIESEL 10W-40

### ВСЕСЕЗОННА МІНЕРАЛЬНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

#### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 10W-40    API CF-4    API SJ    ACEA E2    ACEA E5

#### ОПИС:

Призначене моторне масло для сучасних, дизельних двигунів легкових автомобілів, мікроавтобусів і вантажних автомобілів, у т.ч. тих, що працюють на паливі з високим вмістом сірки. Виготовляється із мінеральних базових олів і сучасних присадок. Має відмінні робочі характеристики. Оптимальна для більшості дизельних двигунів.

#### ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 228.1    MAN M271    Volvo VDS/VDS-2

#### ПЕРЕВАГИ:

- Відмінні змащувальні, мийні та антикорозійні характеристики
- Надійний захист двигуна від низько- і високотемпературних відкладень
- Оптимальна для поширених моделей дизельних двигунів
- Сумісність з усіма типами ущільнювачів
- Усі форми пакування мають кілька ступенів захисту від підробок

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13,7
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	880
Індекс в'язкості	152
Лужне число, мг КОН/г	9,3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	218
Температура застигання, °C	-39

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 20л	021331	4823110401682
Бочка метал 200л	018082	482007024640

#### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.