

SUPER GAS 15W-40

НАПІВСИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ АВТО ОБЛАДНАНИХ ГБО

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 15W-40

API SM

API CF

ОПИС:

Напівсинтетична моторна олива преміум якості, спеціально розроблена для двигунів двопаливного типу живлення, оснащених ГБО (газ-бензин / газ-дизель) легкових автомобілів та мікроавтобусів які працюють в складних експлуатаційних умовах, у міському режимі, режимі «старт-стоп». Ефективно захищає двигун від високих температур, які досягаються під час спалювання газового палива.

Виготовляється з високоякісних базових олив із застосуванням унікальних синтетичних компонентів, що забезпечують клас в'язкості SAE 15W-40.

ДОПУСКИ:

MB 229.1

VW 501.00

ПЕРЕВАГИ:

- Має високі антипінні та антикорозійні властивості, сумісно з матеріалами ущільнень;
- Підвищена чистота двигуна за рахунок високого вмісту синтетичних компонентів;
- Збереження своїх в'язкісних характеристик в межах класу в'язкості протягом усього періоду експлуатації завдяки винятковій стабільності всіх компонентів;
- Захищає двигун від високих температур, що досягаються під час спалювання газового палива.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100 °C, мм ² / с	15.08
Густина при 20°C, кг/м ³	855.90
Індекс в'язкості	148
Лужне число, мг КОН / г	5.78
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	220
Температура застигання, °C	мінус 35

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	014605	
Каністра пластик 20л	011909	