

SYNTHETIC DIESEL 5W-40

МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-40

API CI-4

API SL

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

ОПИС:

Для використання у дизельних двигунах магістральної техніки, що працює в умовах високих навантажень, швидкості та подовженого терміну експлуатації, з інтервалом заміни до 100 000 км.

ПЕРЕВАГИ:

- Дозволяє підвищити інтервал заміни масла до 100 000 км. пробігу при використанні оригінальних витратних матеріалів та якісного палива;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи протягом усього періоду експлуатації;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень в двигуні;

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	14,3
Густина при 20°C, кг/м ³	844
Індекс в'язкості, не менше	161
Лужне число, мг КОН/г, не менше	9,8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C, не нижче	227
Температура застигання, °C, не вище	-41

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	017193	4823110401033
Каністра пластик 20л	017192	4823110401026