

TRANS 75W-80

УНІВЕРСАЛЬНА НАПІВСИНТЕТИЧНА ТРАНСМІСІЙНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 75W-80

API GL-4

ОПИС:

Застосовується в сучасних механічних коробках передач легкового та вантажного транспорту, диференціалах, роздавальних коробках, а також інших вузлах, де рекомендується застосування трансмісійних олив класу API GL-4.

Виробляється з високоякісних базових олив з додаванням сучасного комплексу присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Надійне змащування і легкий запуск в т.ч. при низьких температурах протягом усього терміну експлуатації;
- Відмінні фрикційні властивості забезпечують плавне перемикавання передач і безшумну роботу;
- Стабільно високі робочі характеристики при різних режимах роботи;
- Високий рівень захисту від зносу в широкому діапазоні навантажень;
- Завдяки високій термічній стабільності забезпечує збільшений інтервал заміни.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	8,8
Густина при 20°C, кг/м ³	855
Індекс в'язкості	216
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	210
Температура застигання, °C	-46

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 1л	021618	