

YUKO TRITON WR 2

ВОДОСТІЙКЕ ВСЕСЕЗОННЕ МАСТИЛО НА ОСНОВІ БЕЗВОДНОГО КАЛЬЦІУ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ОПИС:

Рекомендується для використання в шасі автомобілів, важкої лісової, сільськогосподарської та будівельної техніки, кар'єрних машин та іншого обладнання, що працює в умовах впливу води, бруду, снігу, в т. ч. при екстремально низьких температурах. Використовується в підшипниках кочення і ковзання при високих навантаженнях, малих і помірних швидкостях під впливом брудної і солоної води, в механізмах морських суден, водного транспорту і берегової техніці в будь-якому кліматі. Також всесезонно застосовується в домашній і малій техніці (велосипеди, мотоблоки, пили, косарки), підходить для консерваційного змащування при зберіганні техніки і металовиробів.

ПЕРЕВАГИ:

- Опір зносу при високих навантаженнях;
- Тривалий захист від корозії в солоній і брудній воді;
- Має високу адгезію до металу і відмінно забезпечує ущільнення вузлів;
- Забезпечує захист механізмів при екстремально низьких температурах - до -40°C

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Пенетрація при 25°C , $\text{mm}\cdot 10^{-1}$, в границях	280
Температура краплепадіння, $^{\circ}\text{C}$	150
Трибологічні характеристики на чотиришариковій машині при температурі $(20\pm 5)^{\circ}\text{C}$	
- навантаження зварювання (Pc), Н	1960
- пляма зносу, мм	0,6

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жесть 20л	011769	482007024454