



VEGA SYNT 5W-30

НС-СИНТЕТИЧНА МОТОРНА ОЛИВА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 5W-30 API SL API CF ACEA A3/B4

ОПИС:

Всесезонна універсальна синтетична моторна олива призначена для використання у бензинових і дизельних двигунах. Ефективно захищає та забезпечує роботу двигуна у широкому температурному діапазоні та в умовах помірної кліматичної зони. Рекомендовано для застосування у двигунах зі стандартними інтервалами заміни як сучасних, так і минулих поколінь.

ВІДПОВІДНОСТІ:

MB 229.3 VW 502.00/505.00 BMW LL-01

ПЕРЕВАГИ:

- Максимально довго зберігає свої експлуатаційні властивості, що дозволяє збільшити інтервали заміни оливи;
- Відсутність високотемпературних і низькотемпературних відкладень у двигуні;
- Значно подовжує ресурс двигуна за рахунок вмісту багатофункціонального комплексу присадок;
- Зменшує витрати палива та викиди відпрацьованих газів;
- Має чудові низькотемпературні, антифрикційні, антикорозійні, миючі та протиокислювальні властивості;
- Низька випаровуваність при високих робочих температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	9,8
Густина при 20°C, кг/м ³	860
Індекс в'язкості	155
Лужне число, мг КОН/г	9,3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	205
Температура застигання, °C	-46
Зольність сульфатна, %	1,37

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра пластик 4л	024017	
Каністра пластик 1л	024016	

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ:

Не змішувати з розчинниками, автомобільними рідинами. Берегти від прямих сонячних променів та атмосферних опадів в закритій тарі при температурі не вище +60°C. У разі потрапляння на шкіру або слизову оболонку – промити водою. Берегти від дітей. Вогнебезпечно. Не виливати в каналізацію, водойми та на ґрунт. Утилізувати в спеціально відведених місцях.

ТОВ "СП ЮКОЙЛ", 69014, Україна, м.Запоріжжя, вул.Базова, За за ТУ У 19.2-31852954-126:2024. Параметри та їх значення, вказані у таблиці, є типовими для даного продукту, мають довідковий характер і не можуть бути юридичною гарантією властивостей продукту або придатності продукту для конкретної сфери застосування. Фактичні параметри продукту відображаються у паспорті якості на кожну вироблену партію. Виробник залишає за собою право змінювати інформацію щодо продукту у будь-який час без попередження. Служба технічної підтримки: support@yuko.ua

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія