

YUKO 1-13 (NLGI 3/4)

УНІВЕРСАЛЬНЕ АНТИФРИКЦІЙНЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 3/4

ОПИС:

Призначене для змащування різноманітних підшипників кочення, рідше - ковзання, підшипників електродвигунів, ступиць коліс автомобілів застарілих моделей.

Термін служби мастила в підшипниках досить великий. В підшипниках електромоторів мастило замінюють кожні три роки. Подача мастила у вузли тертя здійснюється як за допомогою нагнітачів, так і закладним способом.

ПЕРЕВАГИ:

- Збалансована рецептура та висока якість сировини;
- Тривалий термін служби в підшипниках;
- Висока здатність до прокачування при низьких температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

В'язкість ефективна при 0°C	350
Межа міцності на зсув при 80°C	200
Температура краплепадіння, °C, не менше	>140
Колоїдна стабільність, %	10
Випаровуваність при 100°C за 1 год.	1,6
Пенетрація при 25 ° C з перемішуванням, ммх10-1	220

Фасування	Артикул	Штрихкод
Відро жесть 20л	009970	482007024452