

## YUKO ATF CVT

### УНІВЕРСАЛЬНА ВСЕСЕЗОННА РОБОЧА РІДИНА ДЛЯ АВТОМАТИЧНИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ.

#### ОПИС:

Використовується у варіаторах як з ремінним, так і з ланцюговим приводом. Рекомендовано для використання у варіаторах передач американських, азіатських та європейських виробників та інших трансмісій, де використання CVT ATF передбачено та рекомендовано в посібнику OEM. Він містить найновіший пакет протизносних присадок, що забезпечує високий крутний момент та зменшує знос.

#### ДОПУСКИ:

Toyota TC/CVT FE	Mitsubishi CVTF-J1/SP III	MB 236.20	Honda HMMF/HCF2/Z1	Subaru Lineartronic
CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT	Nissan NS-1/NS-2	Hyundai/KIA SP-CVT1	Suzuki TC/NS-2/CVT	

#### ВІДПОВІДНОСТІ:

GM DEX-CVT	Ford WSS-M2C928-A	Toyota TC/CVT FE	Mitsubishi CVTF-J1/SP III	MB 236.20
Honda HMMF/HCF2/Z1	Subaru Lineartronic CV-30/CVTF/CVTF II/E-CVT/iCVT	Nissan NS-1/NS-2		
Hyundai/KIA SP-CVT1	Suzuki TC/NS-2/CVT			

#### ПЕРЕВАГИ:

- Має високу термостабільність, стійкість до окислення та чудову прокачуваність (плинність при низькій температурі), забезпечуючи безперебійну роботу машини при надзвичайно низьких температурах;
- Відмінні фрикційні властивості;
- Забезпечує тиху роботу;
- Подовжує термін служби коробки передач.

#### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7.5
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	843.2
Індекс в'язкості	185
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-50

Фасування	Артикул	Штрихкод
Каністра жерсть 1л	021723	4820070245172

Виробляється відповідно ТУ У 23.2-31852954-110:2007. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

**0 800 60 5555**

Гаряча телефонна лінія