

YUKO МАСТИЛО 158

СПЕЦІАЛЬНЕ МАСТИЛО.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2

ОПИС:

Масило 158 (літєєве) призначене для змащування підшипників кочення електроустаткування, підшипників хрестовин карданних з'єднань, вузлів тертя склоочисників легкових і вантажних автомобілів, інших видів транспорту.

ПЕРЕВАГИ:

- Має гарні протизношувальні та антикорозійні властивості;
- Зберігає працездатність в широкому діапазоні температур;
- Має чудову механічну і термічну стабільність;
- Колір мастила виконує функцію індикатора;
- Не містить свинцю та інших шкідливих для здоров'я металів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|-----|
| Температура краплепадіння, °С, не нижче | 170 |
| Пенетрація при 25 °С, мм·10-4 в діапазонах | 275 |
| Колоїдна стабільність, % виділеної оливи, не більше | 15 |
| Межа міцності на зсув при 50 °С, Па, в межах | 210 |
| Критичне навантаження (Рк), Н, незгірш | 617 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|-------------------|---------|--------------|
| Банка жерсть 1л | 009911 | 482007024032 |
| Банка жерсть 0.5л | 009852 | 482007024221 |