

YUKO HYDROL HV 68

ОЛИВА ДЛЯ ГІДРАВЛІЧНИХ СИСТЕМ

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 68

ISO HV

DIN HVLP

ОПИС:

Гідравлічна олива преміальної якості, розроблена для використання в гідравлічних системах високого тиску, де критично важлива стабільна в'язкість при широкому діапазоні температур.

Призначена для застосування в високонавантажених приводних системах, високонапірних поршневих насосах постійного та змінного потоку, лопатевих насосах, де потрібен високий рівень протизносних властивостей оливи, а також в

ПЕРЕВАГИ:

- Високий індекс в'язкості та стійкість до стиснення;
- Надійний захист від зносу та антиокислювальна стійкість;
- Надійний захист від корозії, виняткова здатність витиснення повітря, стійкість до піноутворення;
- Стійке по відношенню до води;
- Нейтрально до ущільнювальних матеріалів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Густина при 15°C , кг/м³	879
Кінематична в'язкість при 40°C, мм²/с	68
Індекс в'язкості	120
Кислотне число, мг КОН/г не більше	0.65
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	217
Температура застигання ° C	-39

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	11292	
Каністра пластик 20л	11291	