

YUKO I-40A

ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНА СПЕЦІАЛЬНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 68

ОПИС:

Застосовується в якості робочих рідин в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних ліній, пресів, для змащування легко- і середньонавантажених зубчастих передач, напрямних кочення і ковзання верстатів, де не потрібні спеціальні оливи.

Олива загального призначення, дистилатне або суміш дистилатного із залишковим з сірчистих і малосірчистих нафт селективного очищення. Не містить присадок. Застосовують оливу I-40A в гідравлічних системах промислового устаткування, для будівельних, дорожніх і інших машин, що працюють на відкритому повітрі.

* Відповідно ТУ, в період з квітня по вересень температура застигання може варіюватися не вище мінус 10°C.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує зниження тертя і зносу контактуючих деталей;
- відводить тепло від вузлів тертя;
- Захищає деталі від корозії;
- Очищує поверхні тертя від забруднень;
- Є ущільнюючим засобом.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °, мм ² / с	69,9
Густина при 20 °С, кг / м ³	885
Кислотне число, мг КОН / г	0,05
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	226
Температура застигання, °С	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000317	482007024114
Каністра пластик 20л	005272	482007024076