

## YUKO ІГП-49 (НМ 68)

ОЛИВА ІНДУСТРІАЛЬНО-ГІДРАВЛІЧНА.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 68

### ОПИС:

Застосовується в якості робочої рідини в гідравлічних системах верстатного устаткування, автоматичних лініях, пресах, для змащування високошвидкісних коробок передач, мало і середньо навантажених редукторів і черв'ячних передач, варіаторів, електромагнітних і зубчастих муфт, підшипникових вузлів направляючих ковзаня і в інших вузлах і механізмах, де потрібні оливи з поліпшеними антиокиснювальними і протизносними властивостями. Виробляється з високоякісних базових олів і присадок.

### ПЕРЕВАГИ:

- Підвищена надійність роботи обладнання;
- Збільшений в 2-4 рази термін служби в порівнянні з оливами без присадок;
- Універсальність застосування в самих різних системах і вузлах промобладнання;
- Застосування спеціальної депресорної присадки забезпечує низьку температуру застигання і плинність при низьких температурах.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	80.0
Щільність при 20°С, кг/м <sup>3</sup>	880
Індекс в'язкості	92
Кислотне число, мг КОН/г	0.6
Температура спалаху у відкритому тиглі, °С	232
Температура застигання, °С	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	000331	482007024112