

XA-30 (ISO 22)

ОЛИВА ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 22

ОПИС:

Застосовується для змащування компресорів холодильних машин, що працюють на аміаку і вуглецю.

Є повністю розчинним з холодоагентом R12 в робочих умовах експлуатації холодильного обладнання. Суміш, що утворюється при цьому являє собою однорідну суміш, яка повністю повертається в компресор та забезпечує його нормальне змащування. Температура утворення пластівців у розчині хладону R-12 становить мінус 35°C. Суміш створює в процесі експлуатації досить товсту змащувальну плівку на поверхнях, що труться.

ПЕРЕВАГИ:

- Висока антиокиснювальна стабільність, дозволяє використовувати оливу протягом тривалого часу;
- Протистоїть утворенню шламу і відкладень, які можуть призводити до проблем, пов'язаних з утворенням відкладень на клапанах, в системах рециркуляції та фільтрації;
- Не впливає на матеріали ущільнень.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 50 °C, мм ² /с	30.1
Кислотне число, мг КОН/г	0.03
Зольність, %	0.003
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	190
Температура застигання, °C	-35

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001980	482007024120