

КС-19 (ISO 220)

ОЛИВА КОМПРЕСОРНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 220

ОПИС:

Призначена для змащування поршневих компресорів середнього та високого тиску.

Використовується в поршневих і ротаційних компресорах помірних (середнього і високого тиску) режимів роботи при температурах нагнітання нижче 160 °С.

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає обладнання від зносу і корозії;
- Має високі експлуатаційними властивості;
- Забезпечує зниження експлуатаційних витрат пов'язаних з вимушеним простоюванням устаткування;
- Схвалено до застосування більшістю виробників вітчизняних поршневих компресорів.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--|------|
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с | 21,4 |
| Індекс в'язкості | 88 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 890 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °С | 262 |
| Температура застигання, °С | -15 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|----------------------|---------|--------------|
| Бочка метал 200л | 001966 | 482007024127 |
| Каністра пластик 20л | 007824 | 482007024128 |