

YUKO ЛІТОЛ-24М

БАГАТОЦІЛЬОВЕ МАСТИЛО З ПОКРАЩЕНИМИ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 2/3

ОПИС:

Масило ЛІТОЛ - 24М (NLGI2/3) – мастило з покращеними високотемпературними властивостями. Призначене для змащування вузлів тертя всіх видів: підшипників кочення та ковзання, шарнірів, направляючих, зубчастих та інших передач обладнання промислової, сільськогосподарської, автомобільної та будівельної техніки, що працює в умовах подовжених інтервалів заміни.

Працездатна при температурі від - 30 °С до + 150 °С (короткочасно до 180 °С).

Модифікована рецептура, яка використовується при виробництві мастила ЛІТОЛ-24М дозволила покращити високотемпературні властивості та подовжити строк заміни у порівнянні з аналогічною продукцією, яка виробляється за ДСТУ. Може використовуватися в якості єдиного автомобільного мастила, а також застосовуватися для консервації вузлів та механізмів.

Рекомендується для сільськогосподарського та транспорту загального призначення, при проведенні польових робіт на протязі року, а також для змащування вузлів та агрегатів загального призначення, що працюють в умовах високих температур, пилу, що попадають під вплив вологого середовища (в т.ч. забрудненої води).

ПЕРЕВАГИ:

- є універсальним мастильним матеріалом, який може застосовуватися у більшості вузлів тертя;
- має хороші консерваційні властивості;
- дозволяє збільшити період між проведенням регламентних мастильних робіт;
- можливе використання в закритих з'єднаннях, таких як ступиці коліс автомобілів або підшипників водяних насосів;
- має відмінну механічну, хімічну та калоїдну стабільність.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура краплепадіння, °С	230
Пенетрація при 25°С, х 10-1 мм	265
Межа міцності при 50°С, Па	200
Колоїдна стабільність, %	10
Випаровуваність при 120°С, %	1,5

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	013209	482007024316
Відро жесьть 20л	012377	482007024314
Відро пластик 10л	012375	482007024315
Відро пластик 4.5кг	012376	482007024317

Випускається за ТУ У 20.5-31852954-074:2015. Надана інформація є довідковою та може бути змінена без повідомлення. Наведена публікація від 01.08.2016 замінює всі описи даного продукту що були опубліковані раніше.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія