

YUKO ЛЗ-ЦНИИ

МАСТИЛО СПЕЦІАЛЬНЕ ЗАЛІЗНИЧНЕ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

NLGI 3

ОПИС:

Застосовується для циліндричних роликів підшипників букс, покращуючи умови їх роботи.

Виробляється із суміші мінеральних олів, в результаті чого мастило має відмінні низькотемпературні властивості, що дозволяють працювати у вузлах тертя в екстремальних умовах до температури -60°C . Комплекс протизадирної та антиокиснювальної присадки, що входить до складу мастила, сприяє утворенню плівки, що знижує критичні навантаження та інтенсивність зношування, і, в значній мірі, запобігає заїданню при надвисоких навантаженнях.

ПЕРЕВАГИ:

- Комплекс протизадирних та антиокиснювальних присадок;
- Витримує підвищені критичні навантаження;
- Знижує інтенсивність зношування;
- Запобігає заїданню при надвисоких навантаженнях.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Зовнішній вигляд	однорідна мазь світло-жовтого кольору
В'язкість ефективна при 0°C	398
Межа міцності на зсув при 50°C	370
Температура краплепадіння, $^{\circ}\text{C}$, не нижче	140
Колоїдна стабільність, %	20
Випарність при 100°C за 1 год., %	2,3
Пенетрація при 25°C з перемішуванням, $\text{мм} \times 10^{-1}$	240

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка 200л	010047	482007024471
Відро жєсть 20л	010946	482007024472

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія