

# YUKO M-10Г2К

## СЕЗОННА МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 30

### ОПИС:

Використовується для змащування в теплий період дизельних двигунів з невисоким наддувом, високофорсованих автотракторних дизелів без наддуву, стаціонарних дизелів, що працюють з високими обертами, а також двигунів автомобілів типу "КамАЗ", "ЗІЛ", автобусів "Ікарус".

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

### ПЕРЕВАГИ:

- захищає деталі дизельних двигунів від усіх видів відкладень і корозії;
- має гарні змащувальні властивості;
- висока термоокислювальна стабільність;
- характеризується здатністю нейтралізувати кислоти, які утворюються в процесі експлуатації двигуна.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	11.16
Густина при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	887
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	6.3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-15

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	001042	482007024030
Каністра пластик 20л	005904	482007024031
Ойлбокс_картон. поліетилен 20л	018311	482007024673
Каністра пластик 5л	000072	482007024303