

YUKO M-10Г2ЦС

МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНИХ СУДНОВИХ МЕХАНІЗМІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 30

ОПИС:

Застосовується для змащування головних і допоміжних тронкових середньо- і високофорсованих дизельних двигунів суден морського і річкового флотів, редукторів, компресорів, а також інших суднових механізмів, де потрібне застосування олів, що характеризуються вологостійкістю.

Також застосовується у високофорсованих циркуляційних системах і крейцкопфних дизелях, високого ступеня форсування, для лубрикаторних систем змащування циліндрів низькооборотних дизелів при роботі на паливах з вмістом сірки до 1,0%.

Виробляється з базових мінеральних олів із спеціальним пакетом присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує мінімальне нагароутворення при роботі на залишкових паливах;
- Зменшує зношування деталей двигуна;
- Має високу термоокиснювальну стабільність та захист від піноутворення;
- Запобігає корозійному впливу морської води та іржавінню механізмів;
- Має добру фільтрувальну здатність та здатність легко відокремлюватись від води.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|---|-------|
| Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с | 10.67 |
| Щільність при 20°C, кг/м ³ | 889 |
| Індекс в'язкості | 94 |
| Лужне число, мг КОН/г | 9.8 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 230 |
| Температура застигання, °C | -11 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|------------------|---------|--------------|
| Бочка метал 200л | 000783 | 482007024072 |