

М-14Д2

МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВИЗНИХ ДИЗЕЛІВ ТА ВИСОКОФОРСОВАНИХ ДИЗЕЛІВ З НАДДУВОМ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 40

ОПИС:

Призначена для використання в теплових дизелях, а також у високофорсованих дизелях з наддувом кар'єрних самоскидів, де потрібне використання моторної оливи відповідної API CD або більш ранніх специфікацій.

Виготовляється на основі мінеральних базових олів з додаванням пакету високоякісних присадок. Володіє високим експлуатаційним потенціалом з нейтралізуючих здібностей, м'якими властивостями, стійкістю до високотемпературного окислення, протизносними властивостями.

ВІДПОВІДНОСТІ:

ТУ У 19.2-31852954-061:2013

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує збільшення пробігу без заміни оливи і збільшення термінів служби елементів фільтрів тонкого очищення;
- Має відмінні антиокислювальні, протизносні та антикорозійні характеристики;
- Володіє хорошими мийно-диспергуючими властивостями, навіть при використанні палив з підвищеним вмістом сірки;
- Продукт стабільний при високих температурах.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	13,5-15,0
Індекс в'язкості	90
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	242
Температура застигання, °C	-15
Густина при 15°C, кг/м ³	903
Лужне число, мг КОН / г	13,7
Зольність сульфатна, %	1,9

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	009772	482007024483

Виготовляється за ТУ У 19.2-31852954-061: 2 013 Надана інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Дана публікація від 12.11.2015 р замінює всі опубліковані раніше описи даного продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія