ТЕХНІЧНИЙ ОПИС ПРОДУКТУ

YUKO M-14B2

СЕЗОННА ОЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ І ТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 40 | API CB

ОПИС:

Призначена для середньофорсованих автотракторних двигунів без наддуву, дизель-генераторів, насосних агрегатів, середньофорсованих тепловозних дизелів, що працюють при підвищених навантаженнях на дизельному паливі з вмістом сірки до 0,5%.

Виробляється з мінеральних базових олив з додаванням присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- захищає деталі двигуна від усіх видів відкладень і корозії;
- має добрі миючі, антиокиснювальні, протизадирні і протизношувальні властивості;
- характеризується здатністю нейтралізовувати кислоти, що утворюються в результаті експлуатації.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100˚С, мм²/с	13.9
Щільність при 20˚С, кг/м³	900
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	5.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, ˚С	230
Температура застигання, ˚С	-12

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	005246	482007024079

Виробляється відповідно ГОСТ 12337-84. Ця інформація є довідковою та може бути змінена без попередження. Ця публікація від 01.09.2014 р замінює всі раніше опубліковані описи цього продукту.

0 800 60 5555
Гаряча телефонна лінія