

## YUKO M-14B2

СЕЗОННА ОЛИВА ДЛЯ ТЕПЛОВОЗНИХ І ТРАКТОРНИХ ДИЗЕЛЬНИХ ДВИГУНІВ.

### СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 40

API CB

### ОПИС:

Призначена для середньофорсованих автотракторних двигунів без наддуву, дизель-генераторів, насосних агрегатів, середньофорсованих тепловозних дизелів, що працюють при підвищених навантаженнях на дизельному паливі з вмістом сірки до 0,5%.

Виробляється з мінеральних базових олів з додаванням присадок.

### ПЕРЕВАГИ:

- захищає деталі двигуна від усіх видів відкладень і корозії;
- має добрі миючі, антиокиснювальні, протизадирні і протизношувальні властивості;
- характеризується здатністю нейтралізувати кислоти, що утворюються в результаті експлуатації.

### ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	13.9
Щільність при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	900
Індекс в'язкості	90
Лужне число, мг КОН/г	5.8
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	230
Температура застигання, °C	-12

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	005246	482007024079