

YUKO M-16Г2ЦС

МОТОРНА ОЛИВА ДЛЯ ЦИРКУЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ЗМАЩУВАННЯ.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

SAE 50

ISO 40

ISO 50

ОПИС:

Продукт призначений для циркуляційних систем змащування високофорсованих і малооборотних крейцкопфних і тронкових дизелів, редукторів, компресорів і допоміжного устаткування суден вітчизняного та зарубіжного виробництва, що вимагають застосування олив з підвищеною вологостійкістю. Також застосовується в лубрикаторних системах змащування циліндрів низькооборотних дизелів при роботі на паливах з вмістом сірки до 1,0%.

Виробляється з мінеральних базових олив з композицією високоефективних присадок.

ПЕРЕВАГИ:

- Забезпечує мінімальне нагароутворення при роботі на залишкових паливах, нейтралізацію кислих продуктів згоряння, захист змащувальної плівки від піноутворення;
- Зменшує знос деталей двигуна;
- Має високу термоокиснювальну стабільність;
- Запобігає корозійному впливу морської води та іржавінню механізмів;
- Має добру фільтрувальну здатність та здатність легко відокремлюватися від води.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 100°C, мм ² /с	16,25
Щільність при 20°C, кг/м ³	900
Індекс в'язкості	99
Лужне число, мг КОН/г	9.3
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	234
Температура застигання, °C	-11

Фасування	Артикул	Штрихкод
Бочка метал 200л	005266	482007024220