

YUKO МАРКИ А (HV 32)

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 32

ОПИС:

Застосовується для всесезонної експлуатації в гідротрансформаторах і автоматичних коробках передач вантажних автомобілів та автобусів вітчизняного виробництва, а також в гідростатичних приводах самохідної сільськогосподарської та іншої техніки.

Виробляється із високоякісних базових олив.

ПЕРЕВАГИ:

- захищає деталі гідроприводу від корозії;
- має добрі антипінні властивості;
- забезпечує стабільність в'язкісно-температурних характеристик у всьому діапазоні робочих температур;
- має хороші диспергуючі властивості та хімічну стабільність, перешкоджаючи утворенню опадів і лакових відкладень на поверхнях деталей гідросистеми;
- забезпечує мінімальне зношування деталей, що труться, впродовж всього терміну служби;
- сумісно з усіма гумовими ущільнювачами в гідросистемі.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с	42.8
Густина при 20°C, кг/м ³	881
Температура спалаху у відкритому тиглі, °C	200
Температура застигання, °C	-40

Фасування	Канистра	Артикул	Штрихкод
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
200л	Бочка метал 200л		
20л	Каністра пластик 20л		
200л	Бочка метал 200л	001781	482007024039
20л	Каністра пластик 20л	005318	482007024103

Виготовляється за ТУ У 23.2-31852954-003-2003. Наведена інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення. Ця публікація від 01.09.2014 р. замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія