

YUKO МАРКИ А (HV 32)

ОЛИВА ГІДРАВЛІЧНА.

СПЕЦИФІКАЦІЇ:

ISO 32

ISO HV

DIN HVLP

ОПИС:

Застосовується для всесезонної експлуатації в гідротрансформаторах і автоматичних коробках передач вантажних автомобілів та автобусів вітчизняного виробництва, а також в гідростатичних приводах самохідної сільськогосподарської та іншої техніки.

Виробляється із високоякісних базових олив.

ПЕРЕВАГИ:

- Захищає деталі гідроприводу від корозії;
- Має добрі антипінні властивості;
- Забезпечує стабільність в'язкісно-температурних характеристик у всьому діапазоні робочих температур;
- Має хороші диспергуючі властивості та хімічну стабільність, перешкоджаючи утворенню опадів і лакових відкладень на поверхнях деталей гідросистеми;
- Забезпечує мінімальне зношування деталей, що труться, впродовж всього терміну служби;
- Сумісно з усіма гумовими ущільнювачами в гідросистемі.

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| | |
|--|------|
| Кінематична в'язкість при 40°C, мм ² /с | 42.8 |
| Густина при 20°C, кг/м ³ | 881 |
| Температура спалаху у відкритому тиглі, °C | 200 |
| Температура застигання, °C | -40 |

| Фасування | Артикул | Штрихкод |
|-------------------------|---------|--------------|
| Бочка метал 200л | 001781 | 482007024039 |
| Каністра пластик 20л | 005318 | 482007024103 |

Виготовляється за ТУ У 23.2-31852954-003-2003. Наведена інформація є довідковою і може бути змінена без повідомлення. Ця публікація від 01.09.2014 р. замінює всі описи даного продукту, що були опубліковані раніше.

0 800 60 5555

Гаряча телефонна лінія